



Полимерные шланги PEN отличающиеся высоким сопротивлением к химикатам и гидролизу. Стойкие к большинству моющих веществ и смазкам. Шланги с внешним \varnothing 4, 6, 8, 10, 12, 14 и 16 мм.

Условия работы	
Рабочее давление [бар] (зависит от температуры)	-0.95 ... +10
Рабочая среда	Сжатый воздух, очищенный согласно стандарту ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
	Вода (согласно декларации производителя)
Окружающая температура [°C]	-30 ... +60
Одобрение	Немецкий Технический Совет (TUV)

Полимерные шланги PEN

Размеры и данные для заказа								
Внешний диаметр	Внутренний диаметр	Мин. радиус сгиба	Радиус сгиба, не снижающий расход	Вес	Цвет	№ для заказа	Тип	PU*
[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[кг/м]				[м]
4	2.7	10	20	0.0064	Черный	543240	PEN-4x0,75-SW	50
					Черный	551438	PEN-4x0,75-SW-500	500
					Синий	551456	PEN-4x0,75-BL	50
					Синий	551444	PEN-4x0,75-BL-500	500
					Серебристый	551462	PEN-4x0,75-SI	50
					Серебристый	551450	PEN-4x0,75-SI-500	500
					Прозрачный	543246	PEN-4x0,75-NT	50
					Зеленый	551468	PEN-4x0,75-GN	50
					Красный	551474	PEN-4x0,75-RT	50
					Желтый	551480	PEN-4x0,75-GE	50
6	4	13.5	26	0.0148	Черный	543241	PEN-6x1-SW	50
					Черный	551439	PEN-6x1-SW-500	500
					Синий	551457	PEN-6x1-BL	50
					Синий	551445	PEN-6x1-BL-500	500
					Серебристый	551463	PEN-6x1-SI	50
					Серебристый	551451	PEN-6x1-SI-500	500
					Прозрачный	543247	PEN-6x1-NT	50
					Зеленый	551469	PEN-6x1-GN	50
					Красный	551475	PEN-6x1-RT	50
					Желтый	551481	PEN-6x1-GE	50
8	5.7	22.5	35	0.0233	Черный	543242	PEN-8x1,25-SW	50
					Черный	551440	PEN-8x1,25-SW-400	400
					Синий	551458	PEN-8x1,25-BL	50
					Синий	551446	PEN-8x1,25-BL-400	400
					Серебристый	551464	PEN-8x1,25-SI	50
					Серебристый	551452	PEN-8x1,25-SI-400	400
					Прозрачный	543248	PEN-8x1,25-NT	50
					Зеленый	551470	PEN-8x1,25-GN	50
					Красный	551476	PEN-8x1,25-RT	50
					Желтый	551482	PEN-8x1,25-GE	50
10	7	23.5	40	0.0377	Черный	543243	PEN-10x1,5-SW	50
					Черный	551441	PEN-10x1,5-SW-300	300
					Синий	551459	PEN-10x1,5-BL	50
					Синий	551447	PEN-10x1,5-BL-300	300
					Серебристый	551465	PEN-10x1,5-SI	50
					Серебристый	551453	PEN-10x1,5-SI-300	300
					Прозрачный	543249	PEN-10x1,5-NT	50
					Зеленый	551471	PEN-10x1,5-GN	50
					Красный	551477	PEN-10x1,5-RT	50
					Желтый	551483	PEN-10x1,5-GE	50
12	8.4	33	58	0.0542	Черный	543244	PEN-12x1,75-SW	50
					Черный	551442	PEN-12x1,75-SW-200	200
					Синий	551460	PEN-12x1,75-BL	50
					Синий	551448	PEN-12x1,75-BL-200	200
					Серебристый	551466	PEN-12x1,75-SI	50
					Серебристый	551454	PEN-12x1,75-SI-200	200
					Прозрачный	543250	PEN-12x1,75-NT	50
					Зеленый	551472	PEN-12x1,75-GN	50
					Красный	551478	PEN-12x1,75-RT	50
					Желтый	551484	PEN-12x1,75-GE	50

* Количество в одной упаковке

Полимерные шланги PEN

Размеры и данные для заказа								
Внешний диаметр	Внутренний диаметр	Мин. радиус сгиба	Радиус сгиба, не снижающий расход	Вес	Цвет	№ для заказа	Тип	PU *
[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[кг/м]				[м]
14	9.5	45	80	0.0773	Черный	570516	PEN-14x2-SW	50
					Прозрачный	570517	PEN-14x2-NT	50
16	10.8	57.5	122	0.1029	Черный	543245	PEN-16x2,5-SW	50
					Черный	551443	PEN-16x2,5-SW-100	100
					Синий	551461	PEN-16x2,5-BL	50
					Синий	551449	PEN-16x2,5-BL-100	100
					Серебристый	551467	PEN-16x2,5-SI	50
					Серебристый	551455	PEN-16x2,5-SI-100	100
					Прозрачный	543251	PEN-16x2,5-NT	50
					Зеленый	551473	PEN-16x2,5-GN	50
					Красный	551479	PEN-16x2,5-RT	50
					Желтый	551485	PEN-16x2,5-GE	50

* Количество в одной упаковке