



Фильтры MS4-LF-1/4

Размеры и данные для заказа			
Тип подключения	Вес 1 шт. [г]	№ для заказа	Тип
Внутренняя резьба G			
G1/4	189	529437	MS4-LF-1/4-C-R-H
G1/4	189	529395	MS4-LF-1/4-C-R-M
G1/4	189	529397	MS4-LF-1/4-C-R-V
G1/4	189	527695	MS4-LF-1/4-C-U-H
G1/4	349	535654	MS4-LF-1/4-C-U-M
G1/4	349	527695	MS4-LF-1/4-C-U-V
G1/4	189	527695	MS4-LF-1/4-E-R-H
G1/4	189	529399	MS4-LF-1/4-E-R-M
G1/4	189	529401	MS4-LF-1/4-E-R-V
G1/4	189	527695	MS4-LF-1/4-E-U-H
G1/4	349	535660	MS4-LF-1/4-E-U-M
G1/4	349	535658	MS4-LF-1/4-E-U-V
G1/4	189	527695	MS4-LF-1/4-C-R-H-WB
G1/4	189	527695	MS4-LF-1/4-C-R-M-WB
G1/4	189	527695	MS4-LF-1/4-C-R-V-WB
G1/4	189	527695	MS4-LF-1/4-C-U-H-WB
G1/4	189	527695	MS4-LF-1/4-C-U-M-WB
G1/4	189	527695	MS4-LF-1/4-C-U-V-WB
G1/4	189	527695	MS4-LF-1/4-E-R-H-WB
G1/4	189	527695	MS4-LF-1/4-E-R-M-WB
G1/4	189	527695	MS4-LF-1/4-E-R-V-WB
G1/4	189	527695	MS4-LF-1/4-E-U-H-WB
G1/4	189	527695	MS4-LF-1/4-E-U-M-WB
G1/4	189	527695	MS4-LF-1/4-E-U-V-WB
G1/4	189	527695	MS4-LF-1/4-C-R-H-WBM
G1/4	189	527695	MS4-LF-1/4-C-R-M-WBM
G1/4	189	527695	MS4-LF-1/4-C-R-V-WBM
G1/4	189	527695	MS4-LF-1/4-C-U-H-WBM
G1/4	189	527695	MS4-LF-1/4-C-U-M-WBM
G1/4	189	527695	MS4-LF-1/4-C-U-V-WBM

Фильтры MS4-LF-1/4

Размеры и данные для заказа			
Тип подключения	Вес 1 шт. [г]	№ для заказа	Тип
Внутренняя резьба G			
G1/4	189	527695	MS4-LF-1/4-E-R-H-WBM
G1/4	189	527695	MS4-LF-1/4-E-R-M-WBM
G1/4	189	527695	MS4-LF-1/4-E-R-V-WBM
G1/4	189	527695	MS4-LF-1/4-E-U-H-WBM
G1/4	189	527695	MS4-LF-1/4-E-U-M-WBM
G1/4	189	527695	MS4-LF-1/4-E-U-V-WBM
G1/4	189	527695	MS4-LF-1/4-C-R-H-UL1
G1/4	189	527695	MS4-LF-1/4-C-R-M-UL1
G1/4	189	527695	MS4-LF-1/4-C-R-V-UL1
G1/4	189	527695	MS4-LF-1/4-E-R-H-UL1
G1/4	189	527695	MS4-LF-1/4-E-R-M-UL1
G1/4	189	527695	MS4-LF-1/4-E-R-V-UL1
G1/4	189	527695	MS4-LF-1/4-C-U-H-UL1
G1/4	189	527695	MS4-LF-1/4-C-U-M-UL1
G1/4	189	527695	MS4-LF-1/4-C-U-V-UL1
G1/4	189	527695	MS4-LF-1/4-E-U-H-UL1
G1/4	189	527695	MS4-LF-1/4-E-U-M-UL1
G1/4	189	527695	MS4-LF-1/4-E-U-V-UL1
G1/4	189	527695	MS4-LF-1/4-C-R-H-WB-UL1
G1/4	189	527695	MS4-LF-1/4-C-R-M-WB-UL1
G1/4	189	527695	MS4-LF-1/4-C-R-V-WB-UL1
G1/4	189	527695	MS4-LF-1/4-E-R-H-WB-UL1
G1/4	189	527695	MS4-LF-1/4-E-R-M-WB-UL1
G1/4	189	527695	MS4-LF-1/4-E-R-V-WB-UL1
G1/4	189	527695	MS4-LF-1/4-C-U-H-WB-UL1
G1/4	189	527695	MS4-LF-1/4-C-U-M-WB-UL1
G1/4	189	527695	MS4-LF-1/4-C-U-V-WB-UL1
G1/4	189	527695	MS4-LF-1/4-E-U-H-WB-UL1
G1/4	189	527695	MS4-LF-1/4-E-U-M-WB-UL1

Фильтры MS4-LF-1/4

Размеры и данные для заказа			
Тип подключения	Вес 1 шт. [г]	№ для заказа	Тип
Внутренняя резьба G			
G1/4	189	527695	MS4-LF-1/4-E-U-H-WB-UL1
G1/4	189	527695	MS4-LF-1/4-E-U-M-WB-UL1
G1/4	189	527695	MS4-LF-1/4-E-U-V-WB-UL1
G1/4	189	527695	MS4-LF-1/4-C-R-H-WBM-UL1
G1/4	189	527695	MS4-LF-1/4-C-R-M-WBM-UL1
G1/4	189	527695	MS4-LF-1/4-C-R-V-WBM-UL1
G1/4	189	527695	MS4-LF-1/4-C-U-H-WBM-UL1
G1/4	189	527695	MS4-LF-1/4-C-U-M-WBM-UL1
G1/4	189	527695	MS4-LF-1/4-C-U-V-WBM-UL1
G1/4	189	527695	MS4-LF-1/4-E-R-H-WBM-UL1
G1/4	189	527695	MS4-LF-1/4-E-R-M-WBM-UL1
G1/4	189	527695	MS4-LF-1/4-E-R-V-WBM-UL1
G1/4	189	527695	MS4-LF-1/4-E-U-H-WBL-UL1
G1/4	189	527695	MS4-LF-1/4-E-U-M-WBM-UL1
G1/4	189	527695	MS4-LF-1/4-E-U-V-WBM-UL1

Технические характеристики:

Отвод конденсата	Полуавтоматический, ручной, автоматический
Материал корпуса:	Алюминиевое литье
Температура окружающей среды	5 ... 60 °C, -10 ... 60 °C,
Рабочее давление	0 ... 10 bar, 0... 14 bar, 1.5 ... 12 bar, 2 ... 12 bar
Точность фильтрации	5 Микрон, 40 Микрон
Тип крепления	Без крепежной скобы, настенный монтаж сверху и снизу, настенное крепление
Кожух стакана	Полимерный стакан с полимерным ожуком, металлический стакан