Клапан 1761 QUANJIA

zippoint.ru

Клапан 1761 представлен в Нормально закрытой и Нормально открытой версиях. Для снижения потребности в энергии, все катушки могут быть доставлены с электронным снижением мощности. Клапан может быть оснащен ручным управлением для легкого обслуживания и ввода в эксплуатацию.

- Сервоприводный мембранный клапан с отверстием до Dn50;
- Взрывозащищенные версии;
- Удобство обслуживания;
- Рчное управление.

Модели

Модель	Порт для подключения (G)	Отверстие (мм)	Рабочее давление (МПа)	Ш x В x Г (мм)
1761008.1230	G1/4	14	0.03 - 1.6	65 x 40 x 102
1761010.1230	G3/8	14	0.03 - 1.6	65 x 40 x 102
1761015.1230	G1/2	14	0.03 - 1.6	65 x 40 x 102
1761020.1230	G3/4	14	0.03 - 1.6	69 x 60 x 107
1761020-20.1230		25	0.03 - 1.6	92 x 60 x 122
1761025.1230	G1	25	0.03 - 1.6	92 x 60 x 122
1761032.1440	G11/4	40	0.05 - 1.6	125 x 92 x 143
1761040.1440	G11/2	40	0.05 - 1.6	125 x 92 x 143
1761050.1440	G2	50	0.05 - 1.6	150 x 109 x 160

Технические характеристики:

Диаметр диафрагмы	DN14-50
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Тип управления	Номинально закрытый (стандарт); Номинально открытый
Материал уплотнения	NBR, EPDM, FKM
Применимая жидкость: NBR, EPDM, FKM	Нейтральные жидкости; сжатый воздух; вода; Нефть и обезжиренные жидкости, горячая вода, ацетон, водный щелочной раствор горячего воздуха.
Рабочее давление	не более 1.6 МПа
Средняя темпратура: NBR, EPDM, FKM	-10°C до + 80°C; -30°C до + 110°C; -10°C до + 120°C
Темпратура окр. среды	-10°C до + 50°C
Стандартное напряжение	AC: 220 V 110 V (50/60 Hz); DC: 24 V
Допустимое отклонение напряжения	± 10%
Степень защиты	IP 65 с кабельным разъемом