Быстроразъемные штекеры NPHS

zippoint.ru

Быстроразъемные штекеры для применений в условиях рабочей температуры 60°C и давления до 10 бар. Шланги с присоединительной резьбой G⅛, G¼, G⅜, G½.

Быстроразъемные штекеры NPHS

Размеры и данные для заказа				
Присоединение D1	Вес [г]	Номер заказа	Тип	PU *
Внутренняя резьба G				
G¼	28	8059262	**NPHS-S6-M-G14F**	10
G⅜	29	8059263	**NPHS-S6-M-G38F**	10
G½	49	8059264	**NPHS-S6-M-G12F**	10
Наружная резьба G				
G⅛	19	8059257	**NPHS-S6-M-G18**	10
G¼	20	8059258	**NPHS-S6-M-G14**	10
G⅜	27	8059259	**NPHS-S6-M-G38**	10
G½	50	8059260	**NPHS-S6-M-G12**	10
–	17	8059265	**NPHS-S6-M-BC9**	10

* Количество штук в упаковке

Технические характеристики:

Пневматическое подключение, канал 1	Наружная резьба: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2. Внутренняя резьба: G1/4, G3/8, G1/2.
Температура окруж. среды	-10...60 °C
Рабочее давление в зависимости от температуры	-0,95...10 Бар