



Напряжение питания цепей управления AC или DC

Согласно требованиям стандарта EN50274/3.2 контакторы оснащены защитой от случайного касания токопроводящих частей.

- Контакторы **3TS29 - 3TS36** можно оснастить фронтальными модулями блок-контактов (НО и/ или НЗ).
- Контакторы **3TS47 - 3TS50** оснащаются боковыми модулями блок-контактов (НО и НЗ).

При подаче питания на контактор нормально замкнутая группа размыкается до замыкания нормально открытой группы.

Контакторы 3TS для коммутации электродвигателей

Типо-размер	Номинальные параметры			Блок-контакты		DT	Винтовые клеммы. Монтаж контактора на монтажную плату или на 35 мм DIN-рейку	Ед. уп. (шт., компл.)	Шт*	PG	Вес на единицу прил. кг
	AC-2 и AC-3, Tu: до 55 °C	Рабочий ток I _e до 400/380 В	Мощность асинхрон. двигателя при 50 Гц и 400/380 В	AC-1, Tu: 40 °C	Рабочий ток I _e до 690 В						
	А	кВт	А		НО	НЗ	Заказной номер				
Номинальное напряжение управления U_c: AC 220 В, 50/60 Гц											
0	6	2.2	25	--	--	--	3TS29 00-0AN2				0.360
				10 E	1	--	3TS29 10-0AN2			0.370	
				01 E	--	1	3TS29 01-0AN2			0.370	
	9	4	25	--	--	--	3TS30 00-0AN2				0.360
				10 E	1	--	3TS30 10-0AN2			0.370	
				01 E	--	1	3TS30 01-0AN2			0.370	
12	5.5	25	--	--	--	3TS31 00-0AN2				0.360	
			10 E	1	--	3TS31 10-0AN2			0.370		
			01 E	--	1	3TS31 01-0AN2			0.370		
18	7.5	25	--	--	--	3TS32 00-0AN2				0.360	
			10 E	1	--	3TS32 10-0AN2			0.370		
			01 E	--	1	3TS32 01-0AN2			0.370		
1	25	11	42	--	--	--	3TS33 00-0AN2				0.410
				--	1	1	3TS33 11-0AN2			0.450	
	32	15	42	--	--	--	3TS34 00-0AN2				0.410
				--	1	1	3TS34 11-0AN2			0.450	
2	40	18.5	65	--	0	0	3TS35 00-0AN2				0.670
				--	1	1	3TS35 11-0AN2			0.725	
	45	22	85	--	0	0	3TS36 00-0AN2				0.640
				--	1	1	3TS36 11-0AN2			0.680	
3	65	30	90	--	1	1	3TS47 11-0AN2				1.620
				--	2	2	3TS47 22-0AN2			1.625	
				--	4	4	3TS47 44-0AN2			1.750	
	75	37	95	--	1	1	3TS48 11-0AN2				2.514
				--	2	2	3TS48 22-0AN2			2.533	
--	--	--	--	4	4	3TS48 44-0AN2				2.620	
4	85	45	105	--	1	1	3TS49 11-0AN2				2.529
				--	2	2	3TS49 22-0AN2			2.540	
				--	4	4	3TS49 44-0AN2			2.600	
	105	55	105	--	1	1	3TS50 11-0AN2				2.300
				--	2	2	3TS50 22-0AN2			3.758	
--	--	--	--	4	4	3TS50 44-0AN2				3.840	

Примечание: Контакторы с номинальным управляющим напряжением U_c 24 В AC, 110 В AC, а также аппараты от 3TS29 до 3TS36 в комплекте с блок-контактами поставляются по запросу.