Полимерные шланги PUN-V0

zippoint.ru

Полимерные шланги PUN-V0 с высокой гибкостью и одинарной оплеткой, стойкие к пламени. Шланги с внешним ∅ 6, 8, 10 и 16 мм.

Условия работы	
Рабочее давление [бар] (зависит от температуры)	–0.95 … +10
Рабочая среда	Сжатый воздух, очищенный согласно стандарту ISO 8573-1:2010 [7:–:–]
	Вода (согласно декларации производителя)
Окружающая температура [°C]	–35 … +60
Испытание на огнестойкость	DIN 5510-2 S4/SR2/ST2
Стойкость к пламени	UL94 V-0 (3 мм)
	UL94 V-2 (0.75 мм)
Одобрение	Немецкий Технический Совет (TUV)

Полимерные шланги PUN-V0

Размеры и данные для заказа								
Внешний диаметр [мм]	Внутренний диаметр [мм]	Мин радиус сгиба [мм]	Радиус сгиба не снижающий расход [мм]	Вес [кг/м]	Цвет	№ для заказа	Тип	PU[1] [м]
6	4	12	26.5	0.020	Черный	**525438**	**PUN-V0-6x1-SW**	**50**
					Синий	**525442**	**PUN-V0-6x1-BL**	**50**
					Зеленый	**525446**	**PUN-V0-6x1-GN**	**50**
					Красный	**525450**	**PUN-V0-6x1-RT**	**50**
					Белый	**525454**	**PUN-V0-6x1-WS**	**50**
					Желтый	**525458**	**PUN-V0-6x1-GE**	**50**
					Коричневый	**525462**	**PUN-V0-6x1-BR**	**50**
8	5.7	18	37	0.031	Черный	**525439**	**PUN-V0-8x1,25-SW**	**50**
					Синий	**525443**	**PUN-V0-8x1,25-BL**	**50**
					Зеленый	**525447**	**PUN-V0-8x1,25-GN**	**50**
					Красный	**525451**	**PUN-V0-8x1,25-RT**	**50**
					Белый	**525455**	**PUN-V0-8x1,25-WS**	**50**
					Желтый	**525459**	**PUN-V0-8x1,25-GE**	**50**
					Коричневый	**525463**	**PUN-V0-8x1,25-BR**	**50**
10	7	20	54	0.051	Черный	**525440**	**PUN-V0-10x1,5-SW**	**50**
					Синий	**525444**	**PUN-V0-10x1,5-BL**	**50**
					Зеленый	**525448**	**PUN-V0-10x1,5-GN**	**50**
					Красный	**525452**	**PUN-V0-10x1,5-RT**	**50**
					Белый	**525456**	**PUN-V0-10x1,5-WS**	**50**
					Желтый	**525460**	**PUN-V0-10x1,5-GE**	**50**
					Коричневый	**525464**	**PUN-V0-10x1,5-BR**	**50**
16	11.8	50	90	0.122	Черный	**570767**	**PUN-V0-16x2-SW**	**50**
					Синий	**570768**	**PUN-V0-16x2-BL**	**50**

* Количество в одной упаковке