



Фильтры-регуляторы MS6

Размеры и данные для заказа			
Тип подключения	Вес 1 шт. [г]	№ для заказа	Тип
Резьба G			
G1/4	875	529196	MS6-LFR-1/4-D6-CRM-AS
G1/4	875	529200	MS6-LFR-1/4-D6-ERM-AS
G1/4	875	529202	MS6-LFR-1/4-D6-ERV-AS
G1/4	875	529204	MS6-LFR-1/4-D7-CRM-AS
G1/4	875	529205	MS6-LFR-1/4-D7-CRM-AS-Z
G1/4	875	529206	MS6-LFR-1/4-D7-CRV-AS
G1/4	875	529208	MS6-LFR-1/4-D7-ERM-AS
G1/4	875	529210	MS6-LFR-1/4-D7-ERV-AS
G3/8	875	529216	MS6-LFR-3/8-D6-CRM-AS
G3/8	875	529218	MS6-LFR-3/8-D6-CRV-AS
G3/8	875	529219	MS6-LFR-3/8-D6-CRV-AS-Z
G3/8	875	529220	MS6-LFR-3/8-D6-ERM-AS
G3/8	875	529222	MS6-LFR-3/8-D6-ERV-AS
G3/8	875	529224	MS6-LFR-3/8-D7-CRM-AS
G3/8	875	529226	MS6-LFR-3/8-D7-CRV-AS
G3/8	1.087	530348	MS6-LFR-3/8-D7-CUV-AS
G3/8	875	529228	MS6-LFR-3/8-D7-ERM-AS
G3/8	875	529230	MS6-LFR-3/8-D7-ERV-AS
G3/8	1.087	529232	MS6-LFR-3/8-D7-EUM-AS
G3/8	1.087	529234	MS6-LFR-3/8-D7-EUV-AS
G1/2	875	529176	MS6-LFR-1/2-D6-CRM-AS
G1/2	875	529177	MS6-LFR-1/2-D6-CRM-AS-Z
G1/2	875	529178	MS6-LFR-1/2-D6-CRV-AS
G1/2	875	529180	MS6-LFR-1/2-D6-ERM-AS
G1/2	875	529181	MS6-LFR-1/2-D6-ERM-AS-Z
G1/2	875	529182	MS6-LFR-1/2-D6-ERV-AS

Фильтры-регуляторы MS6

Размеры и данные для заказа			
Тип подключения	Вес 1 шт. [г]	№ для заказа	Тип
Резьба G			
G1/2	875	529183	MS6-LFR-1/2-D6-ERV-AS-Z
G1/2	875	529184	MS6-LFR-1/2-D7-CRM-AS
G1/2	875	529185	MS6-LFR-1/2-D7-CRM-AS-Z
G1/2	875	529186	MS6-LFR-1/2-D7-CRV-AS
G1/2	875	529187	MS6-LFR-1/2-D7-CRV-AS-Z
G1/2	1.087	530338	MS6-LFR-1/2-D7-CUM-AS
G1/2	1.087	530340	MS6-LFR-1/2-D7-CUV-AS
G1/2	875	529188	MS6-LFR-1/2-D7-ERM-AS
G1/2	875	529189	MS6-LFR-1/2-D7-ERM-AS-Z
G1/2	875	529190	MS6-LFR-1/2-D7-ERV-AS
G1/2	875	529191	MS6-LFR-1/2-D7-ERV-AS-Z
G1/2	1.087	529192	MS6-LFR-1/2-D7-EUM-AS
G1/2	1.087	529194	MS6-LFR-1/2-D7-EUV-AS

Технические характеристики:

Окружающая среда	Сжатый воздух, инертные газы
Материал корпус:	Алюминиевое литье под давление
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C, 5 ... 60 °C,
Рабочее давление	0.8 ... 20 bar, 2 ... 12 bar
Точность фильтрации	5 Микрон, 40 Микрон, 5 ... 40 Микрон
Тип крепления	Линейный монтаж с принадлежностями
Пневматическое подключение, канал 1	G1/4, G3/8, G1/2
Пневматическое подключение, канал 2	G1/4, G3/8, G1/2