

## Датчики

Способ подключения	Тип выхода		Экранированные	Неэкранированные
Кабель 1,5 м	NPN	Нормально открытый	LJA18-5N1	LJA18M-10N1
		Нормально закрытый	LJA18-5N2	LJA18M-10N2
		Нормально открытый + нормально закрытый	LJA18-5N4	LJA18M-10N4
	PNP	Нормально открытый	LJA18-5P1	LJA18M-10P1
		Нормально закрытый	LJA18-5P2	LJA18M-10P2
		Нормально открытый + нормально закрытый	LJA18-5P4	LJA18M-10P4
	Нормально открытый		LJA18-5D1	LJA18M-10D1
	Нормально закрытый		LJA18-5D2	LJA18M-10D2
	Нормально открытый		LJA18-5A1	LJA18M-10A1
Но		пьно закрытый	LJA18-5A2	LJA18M-10A2

## Технические характеристики

Параметры	LJA18-5@@	LJA18M-10@@	
Расстояние обнаружения	5 мм	10 мм	
Рабочее напряжение	3-х проводной DC 6-36 V		
	2-х проводной DC 6-36 V		
	2-х проводной АС 90-250 V		
Диапазон рабочих температур	емператур <sub>-25 - 60 °C</sub>		
Влажность	3585 %		
Способ подключения	Кабель 1,5м		

## Схема подключения:

