



Фильтры-регуляторы MS4

Размеры и данные для заказа			
Тип подключения	Вес 1 шт. [г]	№ для заказа	Тип
—	275	526489	MS4-LFR
Резьба G			
G1/8	275	529160	MS4-LFR-1/8-D6-CRM-AS
G1/8	275	529162	MS4-LFR-1/8-D6-CRV-AS
G1/8	275	529164	MS4-LFR-1/8-D6-ERM-AS
G1/8	275	529166	MS4-LFR-1/8-D6-ERV-AS
G1/8	275	529168	MS4-LFR-1/8-D7-CRM-AS
G1/8	275	529170	MS4-LFR-1/8-D7-CRV-AS
G1/8	275	529172	MS4-LFR-1/8-D7-ERM-AS
G1/8	275	529174	MS4-LFR-1/8-D7-ERV-AS
G1/4	275	529144	MS4-LFR-1/4-D6-CRM-AS
G1/4	275	529145	MS4-LFR-1/4-D6-CRM-AS-Z
G1/4	275	529146	MS4-LFR-1/4-D6-CRV-AS
G1/4	275	529148	MS4-LFR-1/4-D6-ERM-AS
G1/4	275	529149	MS4-LFR-1/4-D6-ERM-AS-Z
G1/4	275	529150	MS4-LFR-1/4-D6-ERV-AS
G1/4	275	529151	MS4-LFR-1/4-D6-ERV-AS-Z
G1/4	275	529152	MS4-LFR-1/4-D7-CRM-AS
G1/4	275	529153	MS4-LFR-1/4-D7-CRM-AS-Z
G1/4	275	529154	MS4-LFR-1/4-D7-CRV-AS
G1/4	275	529155	MS4-LFR-1/4-D7-CRV-AS-Z
G1/4	275	535720	MS4-LFR-1/4-D7-CUV-AS
G1/4	275	529156	MS4-LFR-1/4-D7-ERM-AS
G1/4	275	529157	MS4-LFR-1/4-D7-ERM-AS-Z
G1/4	275	529158	MS4-LFR-1/4-D7-ERV-AS
G1/4	275	529159	MS4-LFR-1/4-D7-ERV-AS-Z
G1/4	275	535724	MS4-LFR-1/4-D7-EUM-AS
G1/4	275	535722	MS4-LFR-1/4-D7-EUV-AS

Фильтры-регуляторы MS4

Технические характеристики:

Окружающая среда	Сжатый воздух, инертные газы
Материал корпуса:	Алюминиевое литье под давление
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C, 5 ... 60 °C,
Рабочее давление	0.8 ... 14 bar, 2 ... 12 bar
Точность фильтрации	5 Микрон, 40 Микрон, 5 ... 40 Микрон
Тип крепления	Линейный монтаж с принадлежностями
Пневматическое подключение, канал 1	G1/8, G1/4
Пневматическое подключение, канал 2	G1/8, G1/4
