Основные характеристики

- Размеры со стороны чувствительного элемента : 12×12 мм, 17×17 мм, 30×30 мм, 50×50 мм
- Расстояние срабатывания : 4 мм, 8 мм, 15 мм, 30 мм.
- Объект обнаружения : 12×12×1 мм (железная пластина), 25×25×1 мм (железная пластина), 45×45×1 мм (железная пластина), 90×90×1 мм (железная пластина).

Модели

Артикул	Вес
PS12-4DN	Брутто~77г(Нетто~62г)
PS12-4DP	Брутто ~77г (Нетто ~62г)
PS50-30DN	Брутто ~256г (Нетто ~220г)
PSN17-8DN	~70г
PSN30-15DN	~111г
PSN30-15DP	~111г

- Вес указан с учетом веса упаковки. В скобках указан вес устройства без упаковки.

Технические характеристики

Тип кабеля и питание	3-проводной DC 12 - 24 V	PS12-4DN PS12-4DP PS50-30DN PSN17-8DN PSN30-15DN PSN30-15DP
Частота срабатывания	50 Hz, 200 Hz, 500 Hz	
Потребляемый ток	не более 10мА	
Управляющий выход	NPN NO, PNP NO	
Способ подключения	Кабель (Ø 5мм, 2м)	
Температура окруж. среды	-25…+70 ℃, при хранении: -30…+80 ℃	
Степень защиты	Ip67	
Влажность окруж. среды	Относительная влажность 35-95%, при хранении: 35-95%	
Материалы	Теплостойкий ABS	

- Условия окружающей среды указываются для условий без замерзания или конденсации.