Клапан 1673 QUANJIA

zippoint.ru

Клапан 1673 представлен в нормально закрытой и нормально открытой версиях. Данный клапан доступен в различных комбинациях материала уплотнения в зависимости от применения.

· Компактный дизайн, до Dn4;
· Варианты с высоким давлением для газов и жидкостей;
· Удобство обслуживания;
· Ручное управление.

Модели

Модель	Порт для подключения (G)	Отверстие (мм)	Значение кв ($м^3$/ч)	Рабочее давление (МПа)	Ш x В x Г (мм)
1673006-015.1230	G1/8	1.5	0.06	0 - 2.5	40 x 25 x 69
1673006-02.1230	G1/8	2	0.09	0 - 1.6	40 x 25 x 69
1673006-03.1230	G1/8	3	0.2	0 - 0.4	40 x 25 x 69
1673008-015.1440	G1/4	1.5	0.06	0 - 5.0	40 x 25 x 79
1673008-02.1440	G1/4	2	0.09	0 - 2.5	40 x 25 x 79
1673008-03.1440	G1/4	3	0.2	0 - 1.0	40 x 25 x 79
1673010-03.1440	G3/8	3	0.38	0 - 0.1	40 x 25 x 71
1673010-05.1440	G3/8	5	0.38	0 - 0.6	40 x 25 x 82

Технические характеристики:

Диафрагменный диаметр	DN1,5 - 4
Материал корпуса	Нержавеющая сталь (304)
Тип управления	Нормально закрытый (стандарт); Нормально открытый
Материал уплотнения	NBR, EPDM, FPM
Применимая жидкость: NBR, EPDM, FKM	Нейтральные жидкости; сжатый воздух; вода; Нефть и обезжиренные жидкости, горячая вода, ацетон, водный щелочной раствор горячего воздуха.
Рабочее давление	не более 5.0 МПа
Средняя темпратура: NBR, EPDM, FPM	-10℃ до + 80℃; -30℃ до + 110℃; -10℃ до + 120℃
Темпратура окр. среды	-10℃ до + 50℃
Стандартное напряжение	AC: 220 V, 110 V (50/60 Hz); DC: 24 V
Допустимое отклонение напряжения	± 10%
Степень защиты	IP 65 с кабельным разъемом