



QSLV-R-I



QSLV-G-I

Миниатюрные угловые цанговые штуцеры для максимально плотного монтажа в ограниченном пространстве. Для применений пневматики в условиях рабочей температуры до 80 °С и давления до 14 бар. Шланги с внешним Ø6, 8, 10 и 12 мм и присоединительная резьба R $\frac{1}{8}$...R $\frac{1}{2}$ и G $\frac{1}{8}$...G $\frac{1}{2}$.

Цанговые угловые штуцеры QSLV-I

Размеры и данные для заказа																
Присоединение	Услов. проход	Внешний диаметр шланга	D5	D6	D7	H1	H2	H3	H4	L1	L2	Я	Вес 1 шт.	№ для заказа	Тип	PU*
D1	[мм]	D2	Ø	Ø	Ø								[г]			
Резьба R																
R $\frac{1}{8}$	3	6	13	14.3	11.8	24	8	11.5	20	23.7	17	5	15	153097	QSLV- $\frac{1}{8}$ -6-I	10
	4.2	8	14	17.9	13.8	27	8	12	23	26.7	18.1	8	22	153099	QSLV- $\frac{1}{8}$ -8-I	10
R $\frac{1}{4}$	3.1	6	13	14.3	11.8	27	11	12.5	21	23.7	17	5	22	153098	QSLV- $\frac{1}{4}$ -6-I	10
	4	8	14	17.9	13.8	30	11	13	24	26.7	18.1	8	28	153100	QSLV- $\frac{1}{4}$ -8-I	10
	5.4	10	18	21.3	16.8	34	11	15	28	30.7	20.7	10	40	153102	QSLV- $\frac{1}{4}$ -10-I	10
R $\frac{3}{8}$	4.2	8	14	17.9	13.8	31	12	13.7	24.7	26.7	18.1	8	37	153101	QSLV- $\frac{3}{8}$ -8-I	10
	5.4	10	18	21.3	16.8	35	12	15.7	28.7	30.7	20.7	10	49	153103	QSLV- $\frac{3}{8}$ -10-I	10
	6.9	12	21	26.3	19.8	39	12	17.7	32.7	36.4	23.4	12	68	153104	QSLV- $\frac{3}{8}$ -12-I	10
R $\frac{1}{2}$	6.4	12	21	26.3	19.8	42	15	18.8	33.8	36.4	23.4	12	85	153105	QSLV- $\frac{1}{2}$ -12-I	1
Резьба G																
G $\frac{1}{8}$	3	6	13	-	-	23	5.1	14.5	-	23.7	-	5	15	186148	QSLV-G $\frac{1}{8}$ -6-I	10
	4.2	8	14	-	-	26	5.1	15	-	26.7	-	8	22	186150	QSLV-G $\frac{1}{8}$ -8-I	10
G $\frac{1}{4}$	3.1	6	13	-	-	23.5	5.6	15	-	23.7	-	5	19	186149	QSLV-G $\frac{1}{4}$ -6-I	10
	4	8	14	-	-	26.5	5.6	15.5	-	26.7	-	8	25	186151	QSLV-G $\frac{1}{4}$ -8-I	10
	5.4	10	18	-	-	30.5	5.6	17.5	-	30.7	-	10	38	186153	QSLV-G $\frac{1}{4}$ -10-I	10
G $\frac{3}{8}$	4.2	8	14	-	-	28	6.6	17	-	26.7	-	8	33	186152	QSLV-G $\frac{3}{8}$ -8-I	10
	5.4	10	18	-	-	32	6.6	19	-	30.7	-	10	45	186154	QSLV-G $\frac{3}{8}$ -10-I	10
	6.9	12	21	-	-	36	6.6	21	-	36.4	-	12	65	186155	QSLV-G $\frac{3}{8}$ -12-I	10
G $\frac{1}{2}$	6.4	12	21	-	-	37	7.6	22	-	36.4	-	12	75	186156	QSLV-G $\frac{1}{2}$ -12-I	1

* Количество штук в упаковке

Цанговые угловые штуцеры QSLV-I

Технические характеристики:

Размер	Стандарт
Тип уплотнения резьбового соединения	Покрытие, Уплотнительное кольцо
Положение при сборке	Любое
Материал корпуса	PBT (полибутилентерефталат)
Размер контейнера	10
Материал отпускающего кольца	POM
Материал уплотнения шланга	NBR
Температура окружающей среды	-10 ... 80 °C
Пневматическое подключение, канал 1	Наружная резьба R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
Пневматическое подключение, канал 2	Для шлангов с наружным диаметром 2, 3, 4, и 6 мм
Материал держателя шланга	Легированная сталь, нержавеющая
Полный диапазон температур рабочего давления	-0,95 ... 6 bar
Рабочее давление в зависимости от температуры	-0,95 ... 14 bar