



Датчики

Способ подключения	Тип выхода		Экранированный	Неэкранированный
Кабель 1,5 м	NPN	Нормально открытый	LJM18-5N1	LJM18M-10N1
		Нормально закрытый	LJM18-5N2	LJM18M-10N2
		Нормально открытый + нормально закрытый	LJM18-5N4	LJM18M-10N4
	PNP	Нормально открытый	LJM18-5P1	LJM18M-10P1
		Нормально закрытый	LJM18-5P2	LJM18M-10P2
		Нормально открытый + нормально закрытый	LJM18-5P4	LJM18M-10P4
		Нормально открытый	LJM18-5D1	LJM18M-10D1
		Нормально закрытый	LJM18-5D2	LJM18M-10D2
		Нормально открытый	LJM18-5A1	LJM18M-10A1
		Нормально закрытый	LJM18-5A2	LJM18M-10A2

Технические характеристики

Параметры	LJM18-5@@	LJM18M-10@@
Расстояние обнаружения	5 мм	10 мм
Рабочее напряжение	3-х проводной DC 6-36 V	
	2-х проводной DC 6-36 V	
	2-х проводной DC 6-36 V	
Диапазон рабочих температур	-25 - 60°C	
Влажность	35...85%	
Способ подключения	Кабель 1,5 м	

Схема подключения:

